

1600 CR mit oberem Abweisrahmen

RH1600ON055

Schrankwagen mit höhenstellbaren Fachböden und oberem Abweisrahmen

Korpus des Wagens aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. 2 herausnehmbare Fachböden, höhenstellbar. 2-flügelige Tür bestehend aus 2,5 mm gebogenem Blech mit geschweißten Verstärkungen oben und unten, Öffnung auf 270°, Arretierungsmagnete in der Offenstellung, senkrechter Riegelverschluss mit Arretierung oben und unten. Der Wagen ist oben mit einer EPDM-Dichtung gegen Wasser und Staub ausgestattet. 1 Schiebegriff auf einer Stirnseite. Stabiler Grundrahmen, verwindungsfrei, aus mit Epoxy-Pulver lackiertem Stahl (80 micron). Unterer und oberer Abweisrahmen aus Graugummi, spurlos. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Durchm. 200 mm, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Tragfähigkeit pro Fachboden: 80 kg Tragfähigkeit des Bodens: 120 kg Tragfähigkeit insgesamt : 270 kg



Innenmaße 1300 x 630 x 1420 mm h

Außenmaße 1400 x 710 x 1785 mm h

Kapazität 1162 l

Gewicht 87 kg

Rad-Ø 200 mm