

## 3020 CR

RH30200N004

### Schrankwagen mit anscharnierten Fachböden

Korpus des Wagens aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. 2 anscharnierte Fachböden. Der obere kann nach hinten geklappt werden, der untere nach vorne 2 mögliche Konfigurationen der Fachböden: - Aufnahme und Transport von Frischwäsche - Aufnahme und Transport von Schmutzwäsche in Säcken 2-flügelige Tür, bestehend aus 2,5 mm gebogenem Blech mit geschweißten Verstärkungen oben und unten, Öffnung auf 270°, Arretierungsmagnete in der Offenstellung, senkrechter Riegelverschluss mit Arretierung oben und unten. Der Wagen ist oben mit einer EPDM-Dichtung gegen Wasser und Staub ausgestattet. Ein Schiebegriff an einer Stirnseite. Stabiler Grundrahmen, verwindungsfrei, aus mit Epoxy-Pulver lackiertem Stahl (80 micron). Unterer Abwehrrahmen aus Graugummi, spurlos und 4 Stoßecken am Deckel. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Durchm. 200 mm, aus Graugummi, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Tragfähigkeit pro Fachboden: 80 kg Tragfähigkeit des Bodens: 100 kg Lichte Höhe zwischen den Fachböden: unteres Fach 566 mm mittleres Fach 390 mm oberes Fach 382 mm



**Innenmaße** 877 x 630 x 1420 mm h

**Außenmaße** 977 x 710 x 1785 mm h

**Kapazität** 784 l

**Gewicht** 45,70 kg

**Rad-Ø** 200 mm