



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8625, 8622 CR

RH8625XN001

Edelstahlschrankwagen mit 2 Fachböden höhenstellbar

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterschneidungen. Innere Struktur mit 2 herausnehmbare Edelstahlfachböden, höhenstellbar. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abwehrrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Gehäuse aus verzinktem Stahl. 2 Bremse. Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



| | |
|------------------|------------------------|
| Innenmaße | 1010 x 630 x 1200 mm h |
| Außenmaße | 1235 x 711 x 1507 mm h |
| Kapazität | 9 STE 300 mm h |
| Rad-Ø | 160 mm |
| Material | Edelstahl |



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8625, 8622 CR

RH8622XN001

Edelstahlschrankwagen mit 2 Fachböden höhenstellbar

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterschneidungen. Innere Struktur mit 2 herausnehmbare Edelstahlfachböden, höhenstellbar. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abwehrrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Gehäuse aus verzinktem Stahl. 2 Bremse Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



| | |
|------------------|------------------------|
| Innenmaße | 800 x 630 x 1200 mm h |
| Außenmaße | 1025 x 711 x 1507 mm h |
| Kapazität | 6 STE 300 mm h |
| Rad-Ø | 160 mm |
| Material | Edelstahl |