



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8165, 8162 CR

RH8165XN001

Edelstahlschrankwagen mit senkrechten Sektionen für StE-Behälter

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterscheidungen. Innere Struktur mit 3 oder 2 senkrechten Sektionen, nutzbare Breite 300 mm (333 mm für die Gastronorm-Behälter mit Außenflügel), aus Edelstahlprofilen AISI 304 hergestellt, mit Führungsschienen aus glasfaserverstärktem Nylon mit Stopp-System für Behälter mit Polypropylen-Deckel (BGDNN ...) und Edelstahlfachböden (BLSFL3004). Rastermaß der Führungsschienen 150 mm. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abwehrsrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Gehäuse aus verzinktem Stahl. 2 Bremse Tragfähigkeit der Führungsschienen: 20 kg Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



Außenmaße	1235 x 711 x 1507 mm h
Kapazität	12 STE 300 mm h oder 12 BGDNN70200B
Rad-Ø	160 mm
Material	Edelstahl



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

8165, 8162 CR

RH8162XN001

Edelstahlschrankwagen mit senkrechten Sektionen für STE-Behälter

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterscheidungen. Innere Struktur mit 3 oder 2 senkrechten Sektionen, nutzbare Breite 300 mm (333 mm für die Gastronorm-Behälter mit Außenflügel), aus Edelstahlprofilen AISI 304 hergestellt, mit Führungsschienen aus glasfaserverstärktem Nylon mit Stopp-System für Behälter mit Polypropylen-Deckel (BGDNN ...) und Edelstahlfachböden (BLSFL3004). Rastermaß der Führungsschienen 150 mm. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abwehrsrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Gehäuse aus verzinktem Stahl. 2 Bremse Tragfähigkeit der Führungsschienen: 20 kg Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



Außenmaße	1025 x 711 x 1507 mm h
Kapazität	8 STE 300 mm h oder 8 BGDNN70200B
Rad-Ø	160 mm
Material	Edelstahl