



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: [info@alvi-italia.com](mailto:info@alvi-italia.com) - [www.alvi-italia.com](http://www.alvi-italia.com)

**8167, 8164 CR**

**RH8167XN001**

**Edelstahlschrankwagen mit senkrechten Sektionen für StE-Behälter**

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterschneidungen. Innere Struktur mit 3 oder 2 senkrechten Sektionen, nutzbare Breite 300 mm, aus Edelstahlprofilen AISI 304 hergestellt, mit je 4 Paar Schienen L-förmig aus Edelstahl, abnehmbar und höhenverstellbar. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abweisrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Kugellagerung mit Wasserschutz, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Tragfähigkeit der Führungsschienen: 20 kg Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



**Außenmaße** 1235 x 711 x 1507 mm h

**Kapazität** 12 STE

**Rad-Ø** 160 mm

**Material** Edelstahl



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

## 8167, 8164 CR

RH8164XN001

Edelstahlschrankwagen mit senkrechten Sektionen für StE-Behälter

Einteiliger Korpus aus Edelstahlblech AISI 304, dicht geschweißt (TIG-Schweißen). Glatte Wände ohne Hinterschneidungen. Innere Struktur mit 3 oder 2 senkrechten Sektionen, nutzbare Breite 300 mm, aus Edelstahlprofilen AISI 304 hergestellt, mit je 4 Paar Schienen L-förmig aus Edelstahl, abnehmbar und höhenverstellbar. 2 doppelwandige Flügeltüren aus Edelstahlpaneelen AISI 304, Öffnung und Arretierung auf 270°. Schiebeverschluss-Vorrichtung mit Ankoppelung am Deckel und am Boden. Dichtung aus Silikon an den 4 Seiten der Öffnung: Türen, Boden und Deckel. 2 senkrechte Griffe an jeder Stirnseite. Grundrahmen verwindungsfrei, aus Blech und Kastenprofilen aus Edelstahl AISI 304. Unterer Abweisrahmen aus Polyethylen hoher Dichte. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, aus Graugummi Superelastik, Kugellagerung mit Wasserschutz, Gehäuse aus verzinktem Stahl. Tragfähigkeit der Führungsschienen: 20 kg Bei Verwendung in den Waschanlagen wird die Option Rollen mit Edelstahlgehäuse, die dazu geeignet sind, empfohlen.



**Außenmaße** 1025 x 711 x 1507 mm h

**Kapazität** 8 STE

**Rad-Ø** 160 mm

**Material** Edelstahl