



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

**680 CR 1-2-1**

RM06800N002

Federbodenwagen

Korpus des Wagens aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. Beweglicher Boden montiert auf seitlichen Führungsvorrichtungen (Spritzgussstücken) komplett mit Nylonrollen geeignet zum Gleiten in Leichtmetallschienen. 1 oder 2 Federn aus Stahl (je nach Abmessungen). Grundrahmen verwindungsfrei, aus mit Epoxy-Pulver lackiertem Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Grugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



**Innenmaße** 1000 x 600 x 560 mm h

**Außenmaße** 1080 x 630 x 800 mm h

**Kapazität** 336 l 47 kg

**Gewicht** 34,80 kg

**Rad-Ø** 125 mm

**Rollenanordnung** 1-2-1

**680 CR 1-2-1**

RM06800N005

Federbodenwagen

Korpus des Wagens aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. Beweglicher Boden montiert auf seitlichen Führungsvorrichtungen (Spritzgussstücken) komplett mit Nylonrollen geeignet zum Gleiten in Leichtmetallschienen. 1 oder 2 Federn aus Stahl (je nach Abmessungen). Grundrahmen verwindungsfrei, aus mit Epoxy-Pulver lackiertem Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Grugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



**Innenmaße** 1390 x 700 x 560 mm h

**Außenmaße** 1470 x 730 x 800 mm h



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

<b>Kapazität</b>	545 l 95 kg
<b>Gewicht</b>	49 kg
<b>Rad-Ø</b>	125 mm
<b>Rollenanordnung</b>	1-2-1

**680 CR 1-2-1**

RM06800N334

Federbodenwagen

Korpus des Wagens aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. Beweglicher Boden montiert auf seitlichen Führungsvorrichtungen (Spritzgussstücken) komplett mit Nylonrollen geeignet zum Gleiten in Leichtmetallschienen. 1 oder 2 Federn aus Stahl (je nach Abmessungen). Grundrahmen verwindungsfrei, aus mit Epoxy-Pulver lackiertem Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Grugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



<b>Innenmaße</b>	1470 x 900 x 585 mm h
<b>Außenmaße</b>	1550 x 930 x 850 mm h
<b>Kapazität</b>	774 l 85 kg
<b>Gewicht</b>	72,2 kg
<b>Rad-Ø</b>	125 mm
<b>Rollenanordnung</b>	1-2-1