



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3165 CR

RH3165ON004

Schrankwagen 3 Sektionen, Fassungsvermögen 12 STE

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron), hergestellt. Innenleben mit 3 Sektionen aus Leichtmetallprofilen und glasfaserverstärkten Nylonschienen mit Stopp-System, nutzbare Breite 302 mm, geeignet für Metall-Behälter auf Fachböden BLSFL3004 zu positionieren oder für Polypropylen-Behälter mit Deckel (BGDNN ...) ohne Fachböden. Rastermaß der Schienen 150 mm. 2-flügelige Tür bestehend aus 2,5 mm gebogenem Blech und mit geschweißten Verstärkungen oben und unten, mit durchgehenden Scharnieren, Öffnung auf 270° und 260° für die Desinfektion im Tunnel. Senkrechter Riegelverschluss mit Arretierung oben und unten. Der Wagen ist mit einer EPDM-Dichtung an den 4 Seiten der Öffnung (Türen, Boden und Deckel). Die Dichtung, die Verbindung der 2 Türflügel und die Verbindung an den 4 Ecken der Öffnung gewährleisten ein sicheres Verschließen während des Transportes im unreinen Bereich. 1 Schiebegriff je Stirnseite. Stabiler Grundrahmen, verwindungsfrei, aus Leichtmetall. Unterer und oberer Abweisrahmen aus Graugummi, spurlos. 2 Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. 160 mm, Superelastik grau, Kugellagerung mit Wasserschutz aus Kunststoff, Gehäuse aus Edelstahl. Tragfähigkeit pro Schienenpaar: 20 kg Fassungsvermögen max. 12 Sterileinheiten 300x600x300 mm h oder 12 Polypropylen-Container 530x325x 200 mm h.



Innenmaße 1130 x 620 x 1220 mm h

Außenmaße 1230 x 710 x 1585 mm h

Kapazität 12 STE 300 mm h oder 12 BGDNN70200B

Gewicht 115 kg

Rad-Ø 160 mm