



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002002

Wagen aus Leichtmetall gelocht

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron). Mit Verstärkungssicken, gelochte Wände. Oberer Rand Duchm. 12 mm mit Innenverstärkung. Grundrahmen und umlaufender Abweisrahmen aus Leichtmetall. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



Innenmaße 1000 x 500 x 610 mm h

Außenmaße 1030 x 530 x 770 mm h

Kapazität 305 l

Gewicht 16 kg

Rad-Ø 100 mm

Rollenanordnung 2+2

BA 20 F 2+2

RABA2002004

Wagen aus Leichtmetall gelocht

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron). Mit Verstärkungssicken, gelochte Wände. Oberer Rand Duchm. 12 mm mit Innenverstärkung. Grundrahmen und umlaufender Abweisrahmen aus Leichtmetall. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.





ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

Innenmaße	1000 x 600 x 610 mm h
Außenmaße	1030 x 630 x 770 mm h
Kapazität	366 l
Gewicht	17 kg
Rad-Ø	100 mm
Rollenanordnung	2+2

BA 20 F 2+2

RABA2002010

Wagen aus Leichtmetall gelocht

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron). Mit Verstärkungssicken, gelochte Wände. Oberer Rand Duchm. 12 mm mit Innenverstärkung. Grundrahmen und umlaufender Abweisrahmen aus Leichtmetall. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



Innenmaße	920 x 680 x 685 mm h
Außenmaße	950 x 710 x 875 mm h
Kapazität	428 l
Gewicht	19,50 kg
Rad-Ø	125 mm
Rollenanordnung	2+2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002006

Wagen aus Leichtmetall gelocht

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron). Mit Verstärkungssicken, gelochte Wände. Oberer Rand Duchm. 12 mm mit Innenverstärkung. Grundrahmen und umlaufender Abweisrahmen aus Leichtmetall. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.



Innenmaße 1300 x 700 x 610 mm h

Außenmaße 1330 x 730 x 805 mm h

Kapazität 555 l

Gewicht 23,90 kg

Rad-Ø 125 mm

Rollenanordnung 2+2

BA 20 F 2+2

RABA2002008

Wagen aus Leichtmetall gelocht

Korpus aus Leichtmetall AlMg3, anodisch eloxiert (10 micron). Mit Verstärkungssicken, gelochte Wände. Oberer Rand Duchm. 12 mm mit Innenverstärkung. Grundrahmen und umlaufender Abweisrahmen aus Leichtmetall. 2 Bock- und 2 Lenkrollen, aus Graugummi, spurlos, Gehäuse aus verzinktem Stahl.





ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

Innenmaße	1300 x 700 x 685 mm h
Außenmaße	1330 x 730 x 880 mm h
Kapazität	623 l
Gewicht	25,80 kg
Rad-Ø	125 mm
Rollenanordnung	2+2