



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3165 CR

RH3165ON004

Armoire de transfert conteneurs stériles à 3 sections, capacité 12 STE

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Châssis intérieur à 3 sections verticales réalisé en profils en alliage léger traité par oxydation anodique et glissières porte-bacs en nylon fibre de verre avec fonction d'arrêt, avec une largeur utile de 300 mm pour conteneurs métalliques placés sur étagères BLSF3004 ou pour bacs en polypropylène (BGDNN...) sans étagères. Porte à deux battants réalisée en tôle pliée épaisseur 2,5 mm avec profils de renfort soudés en haut et en bas et avec charnières continues. Système d'arrêt de la porte en position ouverte par aimant jusqu'à 260° pour le lavage en tunnel et jusqu'à 270° en position de repos. Fermeture au verrou avec accrochage en haut et en bas. Le chariot est équipé d'un joint en EPDM sur le périmètre de l'ouverture: battants, fond et couvercle. Aussi bien la jonction centrale de la porte que les quatre coins de l'ouverture assurent l'étanchéité pendant le transport en milieu non stérile. Une poignée de poussée sur chaque côté court. Châssis de base solide et anti-torsion en alliage léger. Pare-chocs de base et en haut en caoutchouc gris antitache. 2 roues fixes et 2 pivotantes dia.160 mm avec anneau en caoutchouc super élastique, avec roulements à billes avec protection en plastique résistante à l'eau et chapes en acier inox. Capacité des glissières: 20 kg Capacité du chariot: 250 kg Capacité maximale 12 unités de stérilisation 300x600x300 mm h. ou 12 bacs en polypropylène 530x325x200 mm h.

Dimensions intérieures 1130 x 620 x 1220 mm h

Dimensions extérieures 1230 x 710 x 1585 mm h

Capacité 12 STE 300 mm h ou 12 BGDNN70200B

Poids 115 kg

Diamètre roues 160 mm

