



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

**3180 CR**

**RH3180N002**

**Armoire de transfert modulaire à 3 sections ISO-NORM**

Corps du chariot réalisé en tôle d'alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique (10 micron). Châssis intérieur à 3 sections verticales réalisé en profils en alliage léger traité par oxydation anodique et glissières porte-bacs en nylon fibre de verre avec fonction d'arrêt. Ecartement verticale 116,5 mm avec capacité maximale de 12+12+12 bacs ISO 100 mm h. Porte à deux battants réalisée en tôle pliée épaisseur 2,5 mm avec renforts soudés en haut et en bas. Ouverture à 270°, aimants d'arrêt en position ouverte et fermeture au verrou avec accrochage en haut et en bas. Joint en EPDM sur le haut pour une étanchéité à la poussière et à l'eau. Une poignée de poussée sur chaque côté court. Châssis de base solide et anti-torsion en acier verni époxy polyester (80 micron). Pare-chocs de base et en haut en caoutchouc gris antitache. 2 roues fixes et 2 pivotantes dia.200 mm avec anneau en caoutchouc non traçant et chapes en acier zingué. Capacité des glissières: 20 kg



<b>Dimensions extérieures</b>	1400 x 710 x 1785 mm h
<b>Capacité</b>	3x12
<b>Poids</b>	110 kg
<b>Diamètre roues</b>	200 mm
<b>Charge utile</b>	250 kg