



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N186

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Dimensioni Interne | 1000 x 420 x 530 |
| Dimensioni Esterne | 1080 x 450 x 770 mm h |
| Capacità | 223 l 32 kg |
| Peso | 32 kg |
| Diametro Ruote | 100 mm |
| Posizione Ruote | 2 + 2 |



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA

Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633

E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM0680ON014

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



Dimensioni Interne 1000 x 600 x 560 mm h

Dimensioni Esterne 1080 x 630 x 800 mm h

Capacità 336 l 47 kg

Peso 35,1 kg

Diametro Ruote 125 mm

Posizione Ruote 2 + 2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N013

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Dimensioni Interne | 1390 x 700 x 560 mm h |
| Dimensioni Esterne | 1470 x 730 x 800 mm h |
| Capacità | 545 l 95 kg |
| Peso | 49,3 kg |
| Diametro Ruote | 125 mm |
| Posizione Ruote | 2 + 2 |



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

680 CR 2+2

RM06800N335

Carrello a fondo mobile in lega leggera munito di una molla

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 o 2 molloni di richiamo in acciaio armonico (a seconda della dimensione). Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Dimensioni Interne | 1470 x 900 x 585 mm h |
| Dimensioni Esterne | 1550 x 930 x 850 mm h |
| Capacità | 774 l 85 kg |
| Peso | 72,2 kg |
| Diametro Ruote | 125 mm |
| Posizione Ruote | 2 + 2 |