



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002002

Carrello di trasporto forato

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Pareti e fondo forati dia. 10 mm.
Bordo superiore diametro 20 mm con rinforzo interno.
Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli dia. 100 mm. Con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato.
Disposizione ruote 2+2

Dimensioni Interne	1000 x 500 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1030 x 530 x 770 mm h
Capacità	305 l
Peso	16 kg
Diametro Ruote	100 mm
Posizione Ruote	2+2



Product Image
Coming Soon



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002004

Carrello di trasporto forato

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Pareti e fondo forati dia. 10 mm.
Bordo superiore diametro 20 mm con rinforzo interno.
Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli dia. 100 mm. Con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato.
Disposizione ruote 2+2

Dimensioni Interne	1000 x 600 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1030 x 630 x 770 mm h
Capacità	366 l
Peso	17 kg
Diametro Ruote	100 mm
Posizione Ruote	2+2



Product Image
Coming Soon



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002010

Carrello di trasporto forato

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Pareti e fondo forati dia. 10 mm.
Bordo superiore diametro 20 mm con rinforzo interno.
Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli dia. 100 mm. Con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato.
Disposizione ruote 2+2

Dimensioni Interne	920 x 680 x 685 mm h
Dimensioni Esterne	950 x 710 x 875 mm h
Capacità	428 l
Peso	19,50 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	2+2



Product Image
Coming Soon



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002006

Carrello di trasporto forato

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Pareti e fondo forati dia. 10 mm.
Bordo superiore diametro 20 mm con rinforzo interno.
Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli dia. 100 mm. Con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato.
Disposizione ruote 2+2



Product Image
Coming Soon

Dimensioni Interne	1300 x 700 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1330 x 730 x 805 mm h
Capacità	555 l
Peso	23,90 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	2+2



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 F 2+2

RABA2002008

Carrello di trasporto forato

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Pareti e fondo forati dia. 10 mm.
Bordo superiore diametro 20 mm con rinforzo interno.
Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli dia. 100 mm. Con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato.
Disposizione ruote 2+2

Dimensioni Interne	1300 x 700 x 685 mm h
Dimensioni Esterne	1330 x 730 x 880 mm h
Capacità	623 l
Peso	25,80 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	2+2



Product Image
Coming Soon