



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

BA 20 1-2-1

RABA200N002

Carrello di trasporto in lega leggera

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Esecuzione non forata. Bordo superiore diametro 20 mm. con rinforzo interno. Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato. Disposizione ruote 1-2-1.



Dimensioni Interne	1000 x 500 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1030 x 530 x 770 mm h
Capacità	305 l
Peso	16,70 kg
Diametro Ruote	100 mm
Posizione Ruote	1-2-1

BA 20 1-2-1

RABA200N004

Carrello di trasporto in lega leggera

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Esecuzione non forata. Bordo superiore diametro 20 mm. con rinforzo interno. Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato. Disposizione ruote 1-2-1.



Dimensioni Interne	1000 x 600 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1030 x 630 x 770 mm h
Capacità	366 l



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

Peso 17,80 kg
Diametro Ruote 100 mm
Posizione Ruote 1-2-1

BA 20 1-2-1

RABA20ON010

Carrello di trasporto in lega leggera

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Esecuzione non forata. Bordo superiore diametro 20 mm. con rinforzo interno. Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma antistrada e staffe in acciaio zincato. Disposizione ruote 1-2-1.



Dimensioni Interne 920 x 680 x 685 mm h
Dimensioni Esterne 950 x 710 x 875 mm h
Capacità 428 l
Peso 20,40 kg
Diametro Ruote 125 mm
Posizione Ruote 1-2-1

BA 20 1-2-1

RABA20ON006

Carrello di trasporto in lega leggera

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Esecuzione non forata. Bordo superiore diametro 20 mm. con rinforzo interno. Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma antistrada e staffe in acciaio zincato. Disposizione ruote 1-2-1.





ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

Dimensioni Interne	1300 x 700 x 610 mm h
Dimensioni Esterne	1330 x 730 x 805 mm h
Capacità	555 l
Peso	25 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	1-2-1

BA 20 1-2-1

RABA200N008

Carrello di trasporto in lega leggera

Realizzazione interamente in lega leggera anodizzata (10 micron). Pareti nervate. Esecuzione non forata. Bordo superiore diametro 20 mm. con rinforzo interno. Telaio di base e profilo paraurti perimetrale in lega leggera. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma antitraccia e staffe in acciaio zincato. Disposizione ruote 1-2-1.



Dimensioni Interne	1300 x 700 x 685 mm h
Dimensioni Esterne	1330 x 730 x 880 mm h
Capacità	623 l
Peso	27 kg
Diametro Ruote	125 mm
Posizione Ruote	1-2-1