



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

1622 CR

RH1622ON003

Carrello armadio a ripiani per trasporto contenitori e biancheria sterile

Corpo del carrello realizzato interamente in lamiera di lega leggera AlMg3 anodizzata (10 micron). 2 ripiani interni estraibili + fondo realizzati in lamiera di acciaio inox AISI304. Porta di chiusura in lega leggera a 2 battenti, con apertura 270° e magneti di arresto in posizione aperta, munite di cerniera continua. Il carrello è dotato di una guarnizione in gomma sui 4 lati dell'apertura: ante, fondo e coperchio. In aggiunta la giunzione centrale e i 4 angoli dell'apertura garantiscono una buona chiusura durante il trasporto in ambiente sterile. Chiusura della porta mediante chiavistello verticale con aggancio in alto e in basso. 1 maniglia di spinta sul lato delle ruote girevoli. Robusto telaio di base antitorsione in lega leggera. Paraurti perimetrale di base in gomma grigia antitraccia. 2 ruote fisse e 2 girevoli dia. 160 mm. in gomma Super Elastic su cuscinetti a sfera con guarnizione a tenuta stagna e staffe in acciaio inox. Portata per ripiano: kg 80 Portata del fondo: kg 120 Luce tra i piani d'appoggio: vano inferiore mm. 382 Vano centrale mm. 380 vano superiore mm. 373 Capacità massima 6 unità di sterilizzazione mm 300x600x300 h.



Dimensioni Interne 877 x 630 x 1220 mm h

Dimensioni Esterne 977 x 710 x 1500 mm h

Peso 67 kg

Diametro Ruote 160 mm