



# ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633 E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

#### **SA2000**

SA2000NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 

**Dimensioni Esterne** 

550 x 350 x 220 mm h 600 x 400 x 240 mm h

Capacità 42 I

Peso 4,5 kg

### **SA2000**

SA2001NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 350 x 250 x 180 mm h

**Dimensioni Esterne** 

400 x 300 x 200 mm h

Capacità | 16 |

Peso 2,5 kg











**SA2000** 

SA2005NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 

550 x 350 x 380 mm h

Dimensioni Esterne

600 x 400 mm h

Capacità

73 I

Peso 5,3 kg

**SA2000** 

SA2010NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 750 x 350 x 310 mm h

**Dimensioni Esterne** 

800 x 400 x 330 mm h

Capacità

81 I

**Peso** 6,50 kg





# ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633 E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

## **SA2000**

#### SA2015NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 

750 x 350 x 380 mm h

Dimensioni Esterne

Capacità

800 x 400 x 400 mm h

157 I **Peso** | 8,80 kg

## **SA2000**

SA2020NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Esterne** 

Capacità 239 |

**Peso** 10,40 kg

**Dimensioni Interne** 750 x 550 x 580 mm h 800 x 600 x 600 mm h





# ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633 E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

#### SA2000

SA2025NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



**Dimensioni Interne** 850 x 450 x 350 mm h

**Dimensioni Esterne** 

900 x 500 x 370 mm h

Capacità

134 I

**Peso** 8,50 kg

## SA2000

SA2030NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130º circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 1150 x 750 x 480 mm h

Dimensioni Esterne | 1200 x 800 x 500 mm h

Capacità 414

**Peso** 19,50 kg