



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

SA2000

SA2000NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 550 x 350 x 220 mm h

Dimensioni Esterne 600 x 400 x 240 mm h

Capacità 42 l

Peso 4,5 kg

SA2000

SA2001NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 350 x 250 x 180 mm h

Dimensioni Esterne 400 x 300 x 200 mm h

Capacità 16 l

Peso 2,5 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

SA2000

SA2005NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 550 x 350 x 380 mm h

Dimensioni Esterne 600 x 400 mm h

Capacità 73 l

Peso 5,3 kg

SA2000

SA2010NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 750 x 350 x 310 mm h

Dimensioni Esterne 800 x 400 x 330 mm h

Capacità 81 l

Peso 6,50 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

SA2000

SA2015NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 750 x 350 x 380 mm h

Dimensioni Esterne 800 x 400 x 400 mm h

Capacità 157 l

Peso 8,80 kg

SA2000

SA2020NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 750 x 550 x 580 mm h

Dimensioni Esterne 800 x 600 x 600 mm h

Capacità 239 l

Peso 10,40 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

SA2000

SA2025NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 850 x 450 x 350 mm h

Dimensioni Esterne 900 x 500 x 370 mm h

Capacità 134 l

Peso 8,50 kg

SA2000

SA2030NN001

Cassa impilabile con coperchio a tenuta e chiusure lucchettabili

Realizzate interamente in lamiera di lega leggera. Esecuzione non ossidata e non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Coperchio incernierato sul lato lungo munito di guarnizione interna in gomma e fettucce laterali per il mantenimento in posizione aperta (130° circa). Coperchio sagomato per permettere l'impilamento delle cassette. Maniglie a cascata con molla di ritorno. Chiusure a scatto lucchettabili. Profilo inferiore in lega leggera.



Dimensioni Interne 1150 x 750 x 480 mm h

Dimensioni Esterne 1200 x 800 x 500 mm h

Capacità 414 l

Peso 19,50 kg