



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

### BA 12

SABA12NN004

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



**Dimensioni Interne** 740 x 460 x 560 mm h

**Dimensioni Esterne** 755 x 475 x 575 mm h

**Capacità** 190 l

**Peso** 6,20 kg

### BA 12

SABA12NN006

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.





**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

<b>Dimensioni Interne</b>	740 x 460 x 430 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	755 x 475 x 445 mm h
<b>Capacità</b>	146 l
<b>Peso</b>	5,20 kg

### BA 12

SABA12NN008

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



<b>Dimensioni Interne</b>	740 x 460 x 270 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	755 x 475 x 285 mm h
<b>Capacità</b>	92 l
<b>Peso</b>	4,20 kg



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: [info@alvi-italia.com](mailto:info@alvi-italia.com) - [www.alvi-italia.com](http://www.alvi-italia.com)

**BA 12**

**SABA12NN014**

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



**Dimensioni Interne** 585 x 385 x 460 mm h

**Dimensioni Esterne** 600 x 400 x 475 mm h

**Capacità** 103 l

**Peso** 3,80 kg

**BA 12**

**SABA12NN016**

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.





**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

<b>Dimensioni Interne</b>	585 x 385 x 360 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	600 x 400 x 375 mm h
<b>Capacità</b>	81 l
<b>Peso</b>	3,20 kg

### BA 12

SABA12NN018

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



<b>Dimensioni Interne</b>	585 x 385 x 270 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	600 x 400 x 285 mm h
<b>Capacità</b>	61 l
<b>Peso</b>	2,80 kg



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: [info@alvi-italia.com](mailto:info@alvi-italia.com) - [www.alvi-italia.com](http://www.alvi-italia.com)

**BA 12**

**SABA12ON004**

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



**Dimensioni Interne** 740 x 460 x 560 mm h

**Dimensioni Esterne** 755 x 475 x 575 mm h

**Capacità** 190 l

**Peso** 6,20 kg

**BA 12**

**SABA12ON006**

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.





**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

<b>Dimensioni Interne</b>	740 x 460 x 430 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	755 x 475 x 445 mm h
<b>Capacità</b>	146 l
<b>Peso</b>	5,20 kg

### BA 12

SABA12ON018

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



<b>Dimensioni Interne</b>	585 x 385 x 270 mm h
<b>Dimensioni Esterne</b>	600 x 400 x 285 mm h
<b>Capacità</b>	61 l
<b>Peso</b>	2,80 kg



**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

### BA 12

SABA12ON008

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



**Dimensioni Interne** 740 x 460 x 270 mm h

**Dimensioni Esterne** 755 x 475 x 285 mm h

**Capacità** 92 l

**Peso** 4,20 kg

### BA 12

SABA12ON014

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.





**ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.**  
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA  
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633  
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

**Dimensioni Interne** 585 x 385 x 460 mm h  
**Dimensioni Esterne** 600 x 400 x 475 mm h  
**Capacità** 103 l  
**Peso** 3,80 kg

**BA 12**

SABA12ON016

Contenitore in lega leggera impilabile, non ossidato, non forato

Realizzate in lamiera di lega leggera AlMg3. Esecuzione non ossidata, non forata. Pareti nervate. Bordo superiore dia 12 mm. con rinforzo interno. Maniglie passanti in mopen sui lati corti. Fondo con piedini pressofusi in lega leggera ai 4 angoli per l'impilamento.



**Dimensioni Interne** 585 x 385 x 360 mm h  
**Dimensioni Esterne** 600 x 400 x 375 mm h  
**Capacità** 81 l  
**Peso** 3,20 kg